



**Atyco  
Cene , S.L.**

Arquitectura técnica y construcción  
Casas exclusivas de nueva edificación

[www.atycocene.com](http://www.atycocene.com)  
[atycocene@atycocene.com](mailto:atycocene@atycocene.com)

tlf/fax: 981354870  
móvil: 626331385

---

**Referencia                  Resumen/Descripción**

---

**1-1 A01RS070 .- ud MATERIAL CERÁMICO AZULEJO Y PAVIMENTO GRES O TARIMA FLOTANTE**

Materiales cerámicos de azulejo y pavimento a elegir por la propiedad por un valor máximo de 12 euros/ sin iva.  
OPCIONAL TARIMA FLOTANTE EN DORMITORIOS con los mismos precios.

**2-1 E02exccimRE .- m3 Excavación en zapatas y zanjas cimentación**

Excavación en zapatas y zanjas de cimentación por medios mecánicos (retro-mixta), con extracción de terreno a lugar de acopio o vertedero, incluso perfilado de las mismas hasta cotas de vigas y riostras, medios auxiliares y ayudas manuales. Parte proporcional de encamillado y replanteo. Totalmente terminado.

**4-1 E04hoarci30SRRE .- m3 Hormigón armado cimentación HA-30 SR**

Hormigón armado en zapatas y vigas riostras de cimentación tipo HA-30/B/20/Ila-MR según características y especificaciones del proyecto, encofrado, vertido y vibrado, por medios manuales y mecánicos (camión grúa), incluso p.p. de armadura según cuantías de planos de estructura, montada sobre hormigón de limpieza, atada y totalmente colocada. Totalmente terminado.

**4-2 E04AP030 .- ud PUESTA A TIERRA COBRE**

Puesta a tierra formada por cobre desnudo de 35 mm de espesor bordeando la cimentación anclado con bridas metálicas a acero y pica de toma de tierra. Totalmente terminado.

**5-1 E05forchacol .- m2 FORJADO DE CHAPA COLABORANTE E=15 CM**

Forjado de chapa colaborante 15 cm

**5-2 E05acero .- kg PERFIL LAMINADO IPN 300 (54,2 KR/M)**

Acero en perfiles IPN 300 tratado

**5-3 E05losa .- m2 LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CM ESPESOR**

Losa de cimentación de 15 cm de hormigón armado según proyecto sobre terreno debidamente compactado

**6-1 E06cerrter19 .- m2 CERRAMIENTO DE TERMOARCILLA DE 19 CM**

Cerramiento exterior de termoarcilla de 19 cm espesor tomado con mortero de cemento

**6-2 E06tabpladur .- m2 TABIQUE PLADUR 15+46+15-N (400)**

Tabique pladur 15+46+15-N(400)

**6-3 E06TRASPLAD .- m2 TRASDOSADO DE PLADUR 15 MM**

Trasdosoado de pladur de 15 mm con lana de roca de 3 cm



---

**Referencia**      **Resumen/Descripción**

---

**7-1 E07fachvent .- m2 FACHADA VENTILADA PIZARRA 60\*40\*3 CM SUBESTRUCTURA ALUMINIO**

Fachada ventilada con pizarra de 60x40x3 cm anclada a subestructura aluminio.

**7-2 E07TAK010 .- m2 FALSO TECHO PLADUR LISO N-13**

Falso techo Pladur formado por una placa de cartón yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. aprox. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, totalmente terminado con parte proporcional de tapado de juntas y taladros-tornillos con cinta especial y pasta de yeso (tres capas) Listo para pintar. Incluso p.p. de medidas de seguridad, limpieza y desescombro.

**7-3 E07PEA030 .- m2 TENDIDO YESO AL VIVO VERT.Y HORI**

Tendido de yeso y enlucido en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 3 m. en verticales y perimetrales en horizontales, i/p.p. de formación de rincones y aristas con angulares de pvc especiales, guarnecido de huecos y dinteles, tomado de cajas de instalaciones eléctricas y de comunicaciones, caja general, etc. Totalmente terminado, medido sin deducción de huecos.

**8-1 E08IEO020 .- m2 CUBIERTA TEJA SOBRE FIBROCEMENTO**

Cubrición de teja curva sobre plancha de fibrocemento ondulado, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento i/replanteo, p.p. de piezas especiales, cumbreñas, limas, tejas de ventilación, remates laterales, etc.

**8-2 E08CF090 .- m2 FALDON CUBIERTA TABIQUES Y PRETENSADA**

Formación de faldón de cubierta a base de tabique de ladrillo H/D separados según proyecto recibidos con mortero de cemento y formación de riosta de apoyo de viguetas pretensadas, incluídas.

**8-3 E08IP100 .- ud CHIMENEA CON REMATE SUPERIOR**

Chimenea de medidas aproximadas 80x100 cm y alto 150 cm con parte proporcional de remates perimetrales contra faldón de cubierta, y tapa superior, revestida con material de fachada o cubierta.

**9-1 E09AISLPOLIPROYE .- m2 AISLAMIENTO POLIURETANO PROYECTADO CERRAMIENTO**

Aislamiento e impermeabilización mediante espuma rígida de poliuretano con una densidad mínima de 30 kg/m<sup>3</sup> y espesor medio 3 cm., fabricado "in situ" y proyectada sobre paramentos exteriores de cerramiento exterior, ladrillo, acabado con proyectado de poliuretano. Se deducen huecos mayores de 2 m<sup>2</sup>. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE ANDAMIAJE.

**9-2 E09lanaroca .- m2 LANA DE ROCA EN ROLLO 3 CM EN CUBIERTA Y FORJADO SANITARIO**

Suministro y colocación de lana de roca en rollo de 3 cm de espesor en planta bajocubierta y en forjado sanitario



**Atyco  
Cene , S.L.**

Arquitectura técnica y construcción  
Casas exclusivas de nueva edificación

[www.atycocene.com](http://www.atycocene.com)  
[atycocene@atycocene.com](mailto:atycocene@atycocene.com)

tlf/fax: 981354870  
móvil: 626331385

---

Referencia	Resumen/Descripción
------------	---------------------

---

**10-1 E10CCC010 .- m2 MANO DE OBRA COLOC.SOLADO Y RODAPIÉ**

Mano de obra de colocación de solado de gres con junta de 2 a 4 mm o sin junta, recibido con cemento cola blanco tipo VAT de Propamsa o similar, i.p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de borada en caso de no llevar junta porcelánica, limpieza, s/CTE, medido en su verdadera magnitud. Incluido colocación de rodapié del mismo material que se facturará a razón de 3 € / ml tomado con cemento cola especial para yeso. Totalmente terminado. Sin incluir material cerámico.

**11-1 E11ABC110 .- m2 MANO DE OBRA ALIC.AZULEJO COLOR 20x30**

Mano de obra Alicatado con azulejo color 20x30 cm. o similar recibido con cemento cola blanco tipo VAT de Propamsa o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/CTE, medido sin deducir huecos en compensación de remates de los mismos. Sin incluir material cerámico.

**12-1 E12escalmetamad .- ud ESCALERA ZANCA METÁLICA Y PASOS MADERA**

Escalera de acceso de planta baja a primera compuesta por zanca de perfil laminado en caliente IPN o similar tratado, con soportes para atornillado de 10 pasos de madera de haya de 100\*30 cm y 4 pasos triangulares de 100\*100 cm, todos ellos en espesores de 4 cm.

**12-2 E12CPD010 .- ud MOBILIARIO DE COCINA 4 METROS**

Mobiliario de cocina tipo "COVI", en roble o castaño, sin electrodomésticos, con mesado de granito de frente 4 m. con mueble bajo montado y rematado.

**12-3 E12EPL030 .- ud PUERTA DE PASO MODELO PINO O SAPELLY BARNIZADA**

Puerta de paso ciega normalizada, serie rechapada lisa de pino o sapelly, barnizada y colocada con guarniciones y herrajes de colgar, incluso p.p. de precero perdido.

**13-1 E13AAA010 .- ud CARPINTERÍA DE ALUMINIO CON ROTURA P.T. OSC. PERS.MIN.TER,**

Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico lacada en color básico, serie V-8000 de 50, practicables, con compacto de persiana interior de aluminio lacado estandar accionamiento con cinta y acristalamiento tipo "CLIMALIT", 4+10+4 . Incluye puerta exterior que será opcional de madera.

**16-1 E16AB010 .- ud INSTALACIÓN COMPLETA DE ELECTRICIDAD**

Instalación completa de electricidad para vivienda con 4 dormitorios, cocina, salón, 1 baño y loft incluyendo tomas de teléfono y televisión, bases de enchufe y circuito de calefacción. Totalmente terminada. No incluye antena exterior. Mecanismos serie básica Simon o similar.



---

Referencia	Resumen/Descripción
------------	---------------------

---

**19-1 E19AA020 .- ud INSTALACIÓN COMPLETA DE FONTANERÍA**

Instalación de fontanería y saneamiento completo, para vivienda compuesta de cocina y un baño completo, con tuberías de polipropileno para las redes de fontanería, con tuberías de PVC serie C para las redes de desague. No están incluidos el suministro de los aparatos sanitarios y grifería.

**19-2 E19WJP100 .- ml BAJANTE CUA.ALUM.PRELACADO 8x6cm**

Bajante de chapa de aluminio prelacado color a elegir, de sección cuadrada, de 8x6 cm.y 0,7 mm de espesor de chapa, con sistema de unión por remache y sellado con silicona en el empalme, colocada con abrazaderas cuadradas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales, medidas de seguridad y medios auxiliares. Con parte proporcional de conexionado a arqueta de pie de bajante en pvc de 30x30x40 cm y conectado a red de aguas pluviales.Totalmente terminado.

**19-3 E19WNA090 .- ml CANALON CUAD.ALUM.LAC. 300 mm.**

Canalón visto de chapa de aluminio prelacada color a elegir, de sección cuadrada, con un desarrollo de 300 mm. y espesor de chapa de 0,7 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio, incluso parte proporcional de conexionado con bajantes, medios auxiliares y medidas de seguridad. Totalmente terminado.

**20-1 E20ABA020 .- ud CONJUNTO DE APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA 1 BAÑO**

Conjunto de aparatos sanitarios y grifería para un cuarto de baño compuesto por los siguientes aparatos sanitarios marca Roca modelo Dama o similar: Taza Dama senso compacto blanco, codo para evacuación vertical 210 mm, tanque Dama senso compacto blanco, asiento y tapa dama senso blanco. Bidet Dama senso compacto blanco, tapa bidet dama senso compacto blanco. Plato de ducha modelo Ontario 80\*80\*120 cm blanco. Grifería Victoria mezclador exterior para ducha cromado, mezclador exterior para lavabo cromado y mezclador exterior para bidet cromado.

**26-1 E26EPA020 .- m2 PINTU.PLAST.LISA MATE BLANCA**

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.